

SLP

Pneumatisches Kombinationswerkzeug für hülsenloses Umreifen

Für Apex®- und Magnus®-Stahl-Verpackungsband

Zuverlässig und haltbar

Metallkonstruktion, die auf Funktionsteile aus Kunststoff verzichtet.

Niedrige Wartungskosten

Der einzigartige Aufbau sorgt dafür, dass Verschleißteile mit wenigen Handgriffen ausgetauscht werden können.

Müheloses manuelles Vorspannen

Die Möglichkeit das eingelegte Signodeband von Hand vorzuspannen minimiert Umreifungszeit und erhöht die Produktivität.

Einlegen und Ausrichten des Signodebandes leicht gemacht

Schnelles Einlegen und präzises Ausrichten in jeder Lage.

Bequemes Nachspannen

Das SLP kann nachträglich lose Bänder spannen. Das ist ideal bei schrumpfenden und sich setzenden Packstücken.

Sichere hülsenlose Umreifung

Die SLP Baureihe kommt ohne Verschlusshülsen aus. Das spart zusätzliche Kosten und Zeit, während sich der Verschluss ohne Eindrücke an flachen Packstücken anlegt.

 **SIGNODE**®

HANDGERÄTE

PNEUMATISCH OHNE HÜLSE

SLP

SLP Pneumatisches Kombinationswerkzeug für hülsenloses Umreifen

Für Apex®- und Magnus®-Stahl-Verpackungsband

Bauart, Funktion und Arbeitsweise

Das SLP Werkzeug wurde von Signode entwickelt, um dem wachsenden Bedarf an leichteren und kompakteren Werkzeugen gerecht zu werden. Kompakte 6,7 kg unterstützen den Anwender auch bei langandauernder Umreifungsarbeit und lassen sich ohne übermäßige Anstrengung zu unterschiedlichen Einsatzorten tragen.

Als Leichtgewicht kann bei dem SLP auf eine Aufhängung verzichtet werden, was bei den meisten Kombinations-Werkzeugen üblicherweise unabdingbar ist. Das SLP wurde für die Verarbeitung von Apex®- und Magnusband® in den Abmessungen von 12,7 mm x 0,5 mm bis 19 mm x 0,65 mm konstruiert.

Die robuste Bauart macht das SLP ideal für die anspruchsvollen Bedingungen der Holz-, Baustoff- und Stahlindustrie. Das Werkzeug weist eine linksseitige Einlegevorrichtung auf. Die Signodebänder werden gemeinsam (dual) in das Werkzeug eingelegt. Vordere und rückwärtige Führungen garantieren eine optimale Ausrichtung. Weil das Signodeband nach dem Einlegen zusätzlich von Hand vorgespannt werden kann, reduziert sich die Umreifungszeit und erhöht damit die Produktivität. Eine Bandspannung von bis zu 5.500 N wird erreicht.

Das SLP liefert einen sicheren Verschluss ohne Hülsen; das spart Zeit, Lageraufwand und Geld, bei einem Verschluss der flach anliegt, werden Eindrücke auf dem Packstück verhindert.



Einstellbare Bandspannung

Die Umreifungsspannung kann schnell und leicht dem Packstück angepasst werden. Sie beträgt maximal 5.500 N.



Einfache Wartung

Mit wenigen Handgriffen können beim SLP Verschleißteile gewechselt werden.



Leichtgewicht

Mit nur 6,7 kg ist das SLP leichter, kompakter und bedienungsfreundlicher als die meisten Werkzeuge seiner Klasse.



Einfaches manuelles Vorspannen

Die Möglichkeit das eingelegte Signodeband von Hand vorzuspannen minimiert Umreifungszeit und erhöht ihre Produktivität.



Ohne Verschlußhülsen

Der Stanzverschluss spart Zeit und Geld bei gleichzeitig sicherer Verbindung.



Zuverlässig und haltbar

Das SLP ist ein robustes Werkzeug mit neuer Stanzverschlusstechnik. Ohne Wechsel der Hauptkomponenten können bis zu 50.000 Umreifungen angelegt werden. Ein absolutes Maximum an Zuverlässigkeit und Lebensdauer.



Technische Daten

Verschluss	Hülsenlos
Spannkraft	bis zu 5.500 N
Betriebsdruck	maximum: 6.2 bar minimum: 5.5 bar
Gewicht	6,7 kg
Abmessung (LxB)	320 mm x 100 mm
Band	
Verpackungsband	Apex, Magnus
Breite	12,7 mm - 19 mm
Dicke	0,5 mm – 0,65 mm



SIGNODE®